

Features / Özellikler

Everything that must be in a ceramic tile and more... Designed to shape the architecture of the future, Kalesinterflex is equipped with superior features to ensure flawless performance under any condition.

Bir seramikte olması gereken her şey ve daha fazlası... Geleceğin mimarisini şekillendirmek için tasarlanan Kalesinterflex, her koşulda kusursuz performans göstermesi için üstün özelliklerle donatıldı.

WEIGHT*

A 3mm-thick Kalesinterflex slab weighs 7kg/sqm while a 5mm-thick Kalesinterflex slab weighs 11.5kg/sqm.



AĞIRLIK*

3mm kalınlığındaki bir Kalesinterflex porselen plaka 7kg/m², 5mm kalınlığındaki bir Kalesinterflex porselen plaka 11,5kg/m² ağırlığındadır.

FLEXIBILITY

The convex flexibility radius of a 3mm-thick Kalesinterflex Fit slab is 5.5m.



ESNEKLİK

3mm kalınlığındaki Kalesinterflex Fit porselen plaka dışbükey esneklik yarıçapı 5.5m'dir.

NON-FLAMMABLE (FLAME RESISTANT)

Kalesinterflex is totally fire resistant and non-flammable.



YANMAZ (ALEVE DAYANIKLI)

Kalesinterflex ateşe tamamen dayanıklı, alev almaz ve yanmaz niteliktedir.

CHEMICAL RESISTANCE

Kalesinterflex is resistant to chemicals (acids and bases) due to its porcelain ceramic structure and glaze layer on its surface.



KİMYASALLARA DAYANIKLILIK

Kalesinterflex yüzeyindeki koruyucu sır tabakası ve porselen yapısı sayesinde en güçlü kimyasallara (asitlere ve bazlara) karşı dayanıklıdır.

CUTTING

It can be cut with standard glass, ceramic cutters and computer controlled automatic cutting machines in the required dimensions.



KESME

Kalesinterflex, standart cam ve seramik kesicileri ve bilgisayar kontrollü otomatik kesme ve delme makineleri ile istenen boyutlarda kesilebilir.

DRILLING

Kalesinterflex can be drilled with glass drills as well as with other automatic drilling devices.



DELME

Kalesinterflex, cam ya da benzer malzemeler için kullanılan alet ve matkaplar ile delinebileceği gibi diğer bilinen otomatik aletlerle de delinebilir.

HIGH HEAT AND FROST RESISTANCE

Kalesinterflex's surface is equipped with advanced technology to accommodate various climate conditions. It maintains its durability against sudden changes in heat and frost.



YÜKSEK SICAKLIĞA VE SOĞUĞA DAYANMA DİRENCİ

Kalesinterflex'in üstün teknolojiyle donatılan yüzeyi farklı iklim koşullarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ani ısı değişikliklerine ve dona karşı sağlamlığını korur.

EASE OF CLEANING

Kalesinterflex has a smooth surface on which dirt does not accumulate. If required it can be cleaned with water and known cleaning agents.



TEMİZLEME

Kalesinterflex'in düzgün yüzeyi kir tutmayan bir yapıya sahiptir. Gerekliğinde su ve bilinen temizlik ürünleri ile kolayca temizlenebilir, lekelenmez.

*The specified weights reflect average values and may vary depending on the product.

*Belirtilen rakamlar ortama değerlerdir. Farklı ürünlerde değişiklik gösterebilir.

ANTI-GRAFFITI

Easy to wipe and clean pollutants like crayon, graffiti, permanent marker, board marker.



ANTI-GRAFİTİ

Boya kalemı, keeli kalem ve tahta kalemı yazıları kolayca silinir ve temizlenir.

PHOTOCATALYTIC

Kalesinterflex is photocatalytic thanks to its Nano-tech coating surface. Kalesinterflex cleans itself with rain and sunlight.



FOTOKATALİTİK

Kalesinterflex Nano Kompozit yüzey özelliğı sayesinde fotokataliktir. Leke tutmaz, yağmur ve güneş ışığı sayesinde lekeler temizlenir.

HYGIENIC

Protects both outdoor and indoor, even in poorly lit environment. Hygienic; resistant to bacteria, mould and fungus. The antibacterial feature of Kalesinterflex is approved by TÜBİTAK. (The Scientific and Technological Research Council of Turkey)



HİJYENİK

Yetersiz aydınlatmaya sahip ortamlarda dahi hem iç mekanları hem de dış mekanları bakterilerden korur. Hijyeniktir; bakterilere, küfe ve mantara karşı dayanıklıdır. Kalesinterflex Antibakteriyel Ürün Güvencesi TÜBİTAK tarafından onaylıdır.

ECO-FRIENDLY

Produced with an environmentally-friendly technology, Kalesinterflex has Ecospecifier certificate. Compared to the traditional ceramic production process, its gas and dust emission is 20 times, its CO2 emission is 1000 times less.



ÇEVRE DOSTU

Çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen Kalesinterflex, Ecospecifier belgesine sahiptir. Geleneksel seramik üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında gaz ve toz emisyonu 20 kat, CO2 emisyonu ise 1000 kat daha azdır.

HIGH STAIN RESISTANCE




YÜKSEK LEKE DİRENCİ

HIGH ABRASION RESISTANCE



YÜKSEK AŞINMA DİRENCİ

HIGH RESISTANCE TO UV RAYS



UV IŞINLARINA YÜKSEK DİRENÇ

LOW WATER ABSORPTION (NEAR ZERO)



DÜŞÜK SU EMMELİ (0'A YAKIN)

EVERLASTING



UZUN ÖMÜRLÜ

HIGH SCRATCH RESISTANCE



YÜKSEK ÇİZİLME DİRENCİ

Wood Look

Ahşap



Wood

Ahşap



HOLLYWOOD BEIGE
HOLLYWOOD BEJ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5	• •			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



HOLLYWOOD BROWN
HOLLYWOOD KAHVE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5				
120x360 cm	3 5	• •			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



WOODLINE WALNUT
WOODLINE CEVİZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



WOODLINE CHERRY
WOODLINE KİRAZ

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



WOODLINE OAK
WOODLINE MEŞE

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



*Gleaming Surface: Regional shiny / sparkle effect on matte surface.
Parıltılı Yüzey: Mat yüzey üzerinde bölgesel ışıltı / parıltı efekti.



Interior &
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Gleaming



Wall



Floor



Slight
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.



Interior &
Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight
Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.
100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.
Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.

Wood

Ahşap



PLANK 104

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



PLANK 110

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



PLANK 111

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



PLANK 114

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5				
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



SHELL WOOD DARK

	mm	Matte	Soft Matte	Polished	Satin
100x300 cm	3 5	• •			
120x360 cm	3 5	• •			
160x320 cm 162x323 cm	6 12 20				



Interior & Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.

100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.

Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.



Interior & Design



Facade



Kitchen



Furniture



Bathroom



Indoor



Outdoor



Commercial



Wall



Floor



Slight Variation

100x300 cm, 120x360 cm and 160x320 cm are rectified sizes.

100x300 cm, 120x360 cm ve 160x320 cm ebatlar karelenmiş ebatlardır.

The use of polished products in areas with heavy pedestrian traffic is not recommended.

Parlak ürünlerin yoğun yaya trafiği olan alanlarda kullanımı önerilmez.

Please check pages between 146-155 for dimension detail chart.

Ebat tablosu için 146-151 sayfaları arasına bakınız.